



Batteribytte
iConnect

MAGNETKONTAKT
Batteritype: ½AA 3.6V (1 stk)

Batteribytte iConnect 2Way Magnetkontakt



1. Batteribyttemodus

1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon om at du skal bytte batterier.

TLF: (69 30 93 00)

1.2 Deretter må du sette sentralen i alarmanlegget i batteribyttemodus ved å holde inne den ene «SOS»-knappen (under 9-tallet) inne til skjermen viser: «REPLACE BATTERY!»

2. Åpne magneten



- 2.1 Det lønner seg å ha døren/vinduet åpent før denne åpnes.
- 2.2 Klem godt sammen på sidene i den enden magnetkontakten har avrundet hjørne.
- 2.3 Skyv litt mot høyre (i dette tilfellet) og trekk utover mot deg.

4. Lukk magneten



- 4.1 Sett lokket tilbake ved å henge på siden uten avrundet hjørne først, deretter trykk ned til du hører et "klikk"

3. Bytt batteri



- 3.1 Bytt batteriet, legg merke til pluss(+) og minus(-) som er angitt.
- 3.2 Gamle batterier kildesorteres og/eller leveres til gjenvinning.

5. Avslutte batteribyttemodus

- 5.1 Etter at hele batteribyttemodus er gjennomført trykker du på «X» på sentralen til alarmanlegget, deretter aktiverer du alarmen på vanlig måte og avstiller med din egen kode umiddelbart. Dette nullstiller sabotasjealarmene som har blitt utløst.

Sentralen skal nå lyse GRØNT i lampen "OK", og den røde blinkingen skal være borte.